



XT100C

TORNIQUETE SENCILLO
EXTERIOR/INTERIOR

- Robusto diseño exclusivo.
- Interior/Exterior (incluye techo).
- 4 ejes para seguridad.
- Angulo de rotación: 90°.
- Fabricado en acero al carbón.
- Control por contacto seco o pulso mayor a 100mS.



XT100C




La solución XT de AccessPRO INDUSTRIAL® es la única fabricada en acero al carbón, con un acabado elegante y diseñados para aplicaciones interiores/exteriores.

Torniquete bidireccional (1 Puerta) XT100C



| Especificaciones Técnicas | XT100C |
|-------------------------------|--|
| Dimensiones | 1500*1275*2210mm (L*W*H) |
| Longitud del Brazo | 600mm |
| Ancho del Paso | ≤650mm |
| Diámetro del brazo giratorio | 38mm |
| Angulo de Rotación | 90° |
| Material | Acero al Carbón |
| Acabado de la superficie | Gris |
| Peso | 290KG |
| Alimentación Externa | 110Vca 60HZ |
| Voltaje de trabajo interno | 24Vcd / 150W |
| Señal de Control | Señal de contacto seco, señal TTL, con un pulso >100ms |
| Método de control | Tarjeta de Proximidad, Control Remoto, Control Manual, etc |
| Dirección de Paso | Solo entrada, entrada y salida |
| Velocidad de Paso | Paso normal: 25 personas/min En caso de Emergencia: 40 personas/min |
| Función en caso de Emergencia | Paso Libre |
| Ciclos de trabajo | >1 millón de veces, para 1,000 veces por día |
| Temperatura de Operación | -20°C~+50°C |
| Norma IP | IP65 |
| Medio de ambiente de trabajo | Interior/Exterior |

Dimensiones:



*Access***PRO INDUSTRIAL**